Obylen Pro

DÉGRAISSANT SURPUISSANT INDUSTRIEL PARFUMÉ

FICHE TECHNIQUE

DOMAINES D'UTILISATION

OBYLEN PRO élimine toutes salissures de type : traces de pneus, huiles hydrauliques, graisses, cambouis, noir de carbone, suie, gazole etc.

Performant sur les sols de parking, pompes et pistes essence, garages…

Uniquement pour usage professionnel.

PROPRIÉTÉS

Sa combinaison unique de matières actives synergiques (agents de surface, agents mouillants et dispersants) dissout rapidement les graisses minérales.

OBYLEN PRO est peu moussant, ce qui permet une utilisation en trempage, pulvérisation ou par l'intermédiaire d'auto laveuses.

OBYLEN PRO est sans action sur la plupart des joints, des peintures. Procéder à un test de compatibilité au préalable.

Eviter le contact prolongé du produit avec aluminium, galvanisé et autres métaux légers.

OBYLEN PRO laisse une très agréable odeur.
Parfum Amande.

MODE D'EMPLOI

S'utilise en dilution de 1 à 10 % selon la nature et le degré de salissure, le type d'application (manuel, mono brosse, auto laveuse, appareil haute pression…).

Sols parking, atelier :	2 à 5 %
Sols garages, mécanique auto :	1 à 10 %
Pistes essence :	5 à 10%

Laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau, si possible sous pression.

Temps d'action : Immédiat pour entretien régulier et jusqu'à 5 min sur les salissures tenaces.

CARACTÉRISTIQUES

Composition :
Agents de surface non ioniques : 5% ou plus, mais moins de 15%
Agents de surface anioniques : Moins de 5%
EDTA et sels : Moins de 5%
Phosphonates : Moins de 5%
Parfums - Contient de l'Amyl Cinnamal
Aspect : Liquide jaune, odeur amande
pH pur : > 12
Sécurité du travail : Xi, Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves.
Environnement :
Agents de surface facilement biodégradables (648/2004/CE). Emballage 100 % recyclable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Porter des gants.
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Pour le stockage et la manipulation, se référer à la Fiche de Données de Sécurité : www.alcalchimie.fr

CONDITIONNEMENT

Réf. : 204507 - Bidon de 10 L
Réf. : 204511 - Bidon de 25 L
Réf. : 204587 - Fût de 200 L